



E-Therm ET1500-3200 | Adatlap



Műszaki adatok

Gázfogyasztás:
36 - 48 kg/hektár

Kapacitás:
9000 - 19200 m²/óra 6 km/h
haladási sebesség esetén

Teljesítmény:
519 - 1037 kW

Súly:
700 - 1100 kg

Hidraulikarendszer követelmény:
22,5 l/m

Sebesség:
4 - 6 km/h a gyomok típusától
és mennyiségétől függően

Működési szélesség:
1,5 - 3,2 méter

Elhelyezhetőség:
Traktor elején vagy hátulján



Kialakítás

A gyomégetőt az Ön termesztési
igényének megfelelően tervezzük
meg.

Termesztési rendszer:
- ágyás
- bakhát
- sík talaj

Gázfelhasználás típusai:
- palackos
- tartályos

Szélesség:
Az égetőt 1,5 - 3,2 méter
szélesség között állítható.

Sebesség:
4 - 6 km/h a gyomok típusától
és mennyiségétől függően

Kerék méretek:
400 vagy 600 mm átmérőjű



Extrák

Vészleállító a tartályon

Fő jellemzők

- ◆ Alacsony zajterhelés
- ◆ Energia megtakarítás
- ◆ Kevésbé érzékeny a szélre
- ◆ Kevesebb CO₂ kibocsátás
- ◆ Online szervíz szolgáltatás





E-Therm Selekt EC3000 | Adatlap



Műszaki adatok

Gázfogyasztás:
47 kg/hektár

Kapacitás:
9000 m²/óra 3 km/h
haladási sebesség esetén

Teljesítmény:
511 kW

Súly:
470 kg

Hidraulikarendszer követelmény:
22 l/m

Sebesség:
3 km/h a gyomok típusától
és mennyiségétől függően

Működési szélesség:
3,0 méter

Elhelyezhetőség:
Traktor elején vagy hátulján



Kialakítás

A gyomperzselőt az Ön termesztési
igényének megfelelően tervezzük
meg.

Termesztési rendszer:

- ágyás
- bakhát
- sík talaj

Gázfelhasználás típusai:

- palackos
- tartályos

Kerék méretek:
400 vagy 600 mm átmérőjű



Extrák

Vészleállító a tartályon

Fő jellemzők

- ◆ Alacsony zajterhelés
- ◆ Energia megtakarítás
- ◆ Kevésbé érzékeny a szélre
- ◆ Kevesebb CO₂ kibocsájtás
- ◆ Online szervíz szolgáltatás



E-Therm Selekt EC6200 | Adatlap



Műszaki adatok

Gázfogyasztás:
47 kg/hektár

Kapacitás:
18600 m²/óra 3 km/h
haladási sebesség esetén

Teljesítmény:
1022 kW

Súly:
930 kg

Hidraulikarendszer követelmény:
22 l/m

Sebesség:
3 km/h a gyomok típusától
és mennyiségétől függően

Működési szélesség:
6.2 meter

Elhelyezhetőség:
Traktor elején vagy hátulján



Kialakítás

A gyomperzselőt az Ön termesztési
igényének megfelelően tervezzük
meg.

Termesztési rendszer:
- ágyás
- bakhát
- sík talaj

Gázfelhasználás típusai:
- palackos
- tartályos

Kerék méretek:
400 vagy 600 mm átmérőjű



Extrák

Vészleállító a tartályon

Hidraulikusan mozgatható részek

Fő jellemzők

- ◆ Alacsony zajterhelés
- ◆ Energia megtakarítás
- ◆ Kevésbé érzékeny a szélre
- ◆ Kevesebb CO₂ kibocsátás
- ◆ Online szervíz szolgáltatás