





### E-Therm 1500-3200 | Datenblatt



### **Spezifikationen**

Gasverbrauch: 36 - 48 kg/ha.

Kapazität:

 $9.000 - 19.200 \, \text{m}^2/\text{Stunde bei 6 km/Std.}$ 

Leistung:

519 - 1.037 kW

Gewicht:

700 - 1.100 kg

Erforderliche Hydraulikleistung: 22,5 l/m

Fahrgeschwindigkeit: 4-6 km/h abhängig von Art und Menge des Unkrauts.

Arbeitsbreite: 1,5 - 3,2 Meter

Montage:

Vorder- oder rückseitig an der Drei-Punkte-Aufhängung des Traktors.



# **Konfiguration**

Wir passen das Abflammgerät an die jeweiligen Anbausysteme Ihrer Gemüseproduktion an.

Anbausystem:

- Beete
- Dämme
- Flache Felder

Gasaufsatz:

- Flasche
- Tank
- Breite:

Das Abflammgerät ist in sämtlichen Breiten zwischen 1,5 und 3,2 Metern verfügbar.

Reifen: Ø 400 oder 600 mm



# **Optionales Zubehör**

Notschalt am Tank

- Geräuscharm
- Energiesparend
- Weniger windempfindlich
- ♦ CO₂-arm
- Online-Servicekonzept









**E-Therm 3500-6600 | Datenblatt** 



### **Spezifikationen**

Gasverbrauch: 36 - 48 kg/ha.

Kapazität:

 $19.200 - 39.600 \, \text{m}^2/\text{Stunde}$  bei 6 km/Std.

Leistung:

1.133 - 2.171 kW

Gewicht:

1.100 - 2.500 kg

Erforderliche Hydraulikleistung: 22,5 l/m

Fahrgeschwindigkeit:

4-6 km/h abhängig von Art und Menge des Unkrauts.

Arbeitsbreite:

3,5 - 6,6 Meter

Montage:

Vorder- oder rückseitig an der Drei-Punkte-Aufhängung des Traktors.



## Konfiguration

Wir passen das Abflammgerät an die jeweiligen Anbausysteme Ihrer Gemüseproduktion an.

Anbausystem:

- Beete
- Dämme
- Flache Felder

Gasaufsatz:

- Flasche
- Flasche - Tank

Breite:

Das Abflammgerät ist in sämtlichen Breiten zwischen 3,5 und 6,6 Metern verfügbar.

Reifen:

Ø 400 oder 600 mm



# **Optionales Zubehör**

Notschalt am Tank

Hydraulische Verriegelung für die Flügelsektionen

- Geräuscharm
- Energiesparend
- Weniger windempfindlich
- ♦ CO₂-arm
- Online-Servicekonzept



### www.envo-dan.dk







### E-Therm 9200 | Datenblatt



### **Spezifikationen**

Gasverbrauch: 36 - 48 kg/ha.

Kapazität:

55.200 m<sup>2</sup>/Stunde bei 6 km/Std.

Leistung: 4.148 kW

Gewicht: 3.600 kg

Erforderliche Hydraulikleistung: 67,5 l/m

Fahrgeschwindigkeit: 4-6 km/h abhängig von Art und Menge des Unkrauts.

Arbeitsbreite: 9,2 Meter

Montage:

Vorder- oder rückseitig an der Drei-Punkte-Aufhängung des Traktors.



## Konfiguration

Wir passen das Abflammgerät an die jeweiligen Anbausysteme Ihrer Gemüseproduktion an.

Anbausystem:

- Beete
- Dämme
- Flache Felder

Gasaufsatz:

- Flasche
- Tank

Reifen:

Ø 400 oder 600 mm



#### Optionales Zubehör

Notschalt am Tank

Hydraulische Verriegelung für die Flügelsektionen

- Geräuscharm
- Energiesparend
- Weniger windempfindlich
- ♦ CO₂-arm
- Online-Servicekonzept

